



## SEMILUNA ZT.L1.S115.XY

**Typ:** Pendelleuchte

**Lampenschirm:** weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

**Metallteile:** lackiertes Stahlblech RAL 9003 (.60), RAL 9005 (.61), RAL Bronze (.73) oder RAL Chrom (.77)

**Federung:** Stahlrohr



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	C	DALI 2	☺	☺	☺	☺	☺	☺
6,2	3000	804	482	115	1000	M	-	P*	Q*	-	-	1600

**Spannung:** 230V

**IK Code:** IK01

**Vorschaltgerät:** Driver

**CRI:** >90

**LED-Lebensdauer:** L80/F10 50000 Stunden

**Watt:** 6,2 W

**Farbtemperatur:** 3000 K

**Module luminous flux:** 804 lm

**Luminaire luminous flux:** 482 lm

**A:** 115 mm

**C:** 1000 mm

**Dali 2:** Verfügbar

**Bewegungsmelder:** Nicht Verfügbar

**Notlichtmodul:** Verfügbar auf Anfrage

**Bluetooth-Steuerung:** Verfügbar auf Anfrage

**Track-System:** Nicht Verfügbar

**Sádrokarton:** Nicht Verfügbar

**Gewicht:** 1600 g

Lucis ZT.L1.S115.X SEMILUNA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZT.L1.S115.X SEMILUNA LED  
Lamps: 1 x LED G6

