

SEMILUNA ZT.L2.S200.XY

Typ: Pendelleuchte

Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

Metallteile: lackiertes Stahlblech RAL 9003 (.60), RAL 9005 (.61), RAL Bronze (.73) oder RAL Chrom (.77)

Federung: Stahlrohr



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	C	DALI 2	☺	☺	☺	☺	☺	☺
8,1	4000	1179	708	200	1000	M	-	P*	Q*	-	-	2200

Spannung: 230V

IK Code: IK01

Vorschaltgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 8,1 W

Farbtemperatur: 4000 K

Module luminous flux: 1179 lm

Luminaire luminous flux: 708 lm

A: 200 mm

C: 1000 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar

Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage

Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage

Track-System: Nicht Verfügbar

Sádrokarton: Nicht Verfügbar

Gewicht: 2200 g

Lucis ZT.L2.S200.X SEMILUNA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZT.L2.S200.X SEMILUNA LED
Lamps: 1 x LED G6

