

CAPSULE ZL.L2.C20.XY

**Typ:** závěsné svítidlo

**Stínítko:** bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

**Kovové části:** hliník lakovaný – RAL 7012 (.47), RAL 9003 (.60), RAL 9005 (.61), RAL 3012 (.75) nebo RAL 6011 (.76)

**Závěs:** lankový s bílým nebo černým kabelem

Nastavením stínítka lze změnit úhel vyzařování světelného zdroje, viz polohy A, B nebo C.

Poloha skleněné koule se nemění, upravuje se pouze úroveň hliníkového stínítka.



| W   | K    | Světelný tok modulu lm | Světelný tok svítidla lm | A   | B   | C    | DALI 2 | ☒ | ☒ | ☒  | ☒  | ☒  |      |
|-----|------|------------------------|--------------------------|-----|-----|------|--------|---|---|----|----|----|------|
| 8,1 | 4000 | 1179                   | 703                      | 220 | 350 | 2000 | M      | - | - | Q* | R* | D* | 3500 |

Lucis ZL.L2.C20.X CAPSULE LED / LDC (Polar)

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK01

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >90

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 8,1 W

**Teplota chromatičnosti:** 4000 K

**Světelný tok modulu:** 1179 lm

**Světelný tok svítidla:** 703 lm

**A:** 220 mm

**B:** 350 mm

**C:** 2000 mm

**Dali 2:** Dostupné

**Pohybový senzor:** Nedostupné

**Nouzový modul:** Nedostupné

**Bluetooth ovládání:** Dostupné na poptávku

**Track systém:** Dostupné na poptávku

**Zavěšení do sádkkartonu:** Dostupné na poptávku

**Hmotnost:** 3500 g

Luminaire: Lucis ZL.L2.C20.X CAPSULE LED  
Lamps: 1 x LED G6

