

CAPSULE ZL.L2.C20.XY

Typ: Pendelleuchte

Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

Metallteile: lackiertes Aluminium – RAL 7012 (.47), RAL 9003 (.60), RAL 9005 (.61), RAL 3012 (.75) oder RAL 6011 (.76)

Federung: Seilaufhängung mit weißem oder schwarzem Kabel

Der Abstrahlwinkel kann durch die Lampenschirmeinstellung geändert werden, siehe Position A, B oder C.

Die Position der Glaskugel ändert sich nicht, lediglich die Höhe des Aluminiumschirms lässt sich verstellen.



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	Emergency	Bluetooth	Track System	Weight		
8,1	4000	1179	703	220	350	2000	M	-	-	Q*	R*	D*	3500

Lucis ZL.L2.C20.X CAPSULE LED / LDC (Polar)

Spannung: 230V

IK Code: IK01

Vorschaltgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 8,1 W

Farbtemperatur: 4000 K

Module luminous flux: 1179 lm

Luminaire luminous flux: 703 lm

A: 220 mm

B: 350 mm

C: 2000 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar

Notlichtmodul: Nicht Verfügbar

Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage

Track-System: Verfügbar auf Anfrage

Sádrokarton: Verfügbar auf Anfrage

Gewicht: 3500 g

Luminaire: Lucis ZL.L2.C20.X CAPSULE LED
Lamps: 1 x LED G6

