

## CAPSULE ZL.L2.C20.XY

**Typ:** Pendelleuchte


**Lampenschirm:** weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

**Metallteile:** lackiertes Aluminium – RAL 7012 (.47), RAL 9003 (.60), RAL 9005 (.61), RAL 3012 (.75) oder RAL 6011 (.76)

**Federung:** Seilaufhängung mit weißem oder schwarzem Kabel

Der Abstrahlwinkel kann durch die Lampenschirmeinstellung geändert werden, siehe Position A, B oder C.

Die Position der Glaskugel ändert sich nicht, lediglich die Höhe des Aluminiumschirms lässt sich verstellen.



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	Emergency lighting	Emergency lighting	Bluetooth	Track system	Weight	
8,1	4000	1179	703	220	350	2000	M	-	-	Q*	R*	D*	3500

Lucis ZL.L2.C20.X CAPSULE LED / LDC (Polar)

**Spannung:** 230V

**IK Code:** IK01

**Vorschaltgerät:** Driver

**CRI:** >90

**LED-Lebensdauer:** L80/F10 50000 Stunden

**Watt:** 8,1 W

**Farbtemperatur:** 4000 K

**Module luminous flux:** 1179 lm

**Luminaire luminous flux:** 703 lm

**A:** 220 mm

**B:** 350 mm

**C:** 2000 mm

**Dali 2:** Verfügbar

**Bewegungsmelder:** Nicht Verfügbar

**Notlichtmodul:** Nicht Verfügbar

**Bluetooth-Steuerung:** Verfügbar auf Anfrage

**Track-System:** Verfügbar auf Anfrage

**Sádrokarton:** Verfügbar auf Anfrage

**Gewicht:** 3500 g

Luminaire: Lucis ZL.L2.C20.X CAPSULE LED  
Lamps: 1 x LED G6

