

GEO ZK2.L2.GA.61Y


**Typ:** Pendelleuchte

**Lampenschirm:** weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

**Metallteile:** lackiertes Stahlblech RAL 9005 (.61)

**Federung:** schwarzes Kabel

Montagemöglichkeiten: Decke/Decke (A), Decke/Track(B), Track/Track (C) oder Gipskarton (D)



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	D	DALI 2	IK 08	IK 10	Bluetooth	Manual	Person
6,2	4000	869	736	400	955	1150	150	M	-	-	-	-	1300

**Spannung:** 230V

**IK Code:** IK01

**Vorschalgerät:** Driver

**CRI:** >90

**LED-Lebensdauer:** L80/F10 50000 Stunden

**Watt:** 6,2 W

**Farbtemperatur:** 4000 K

**Module luminous flux:** 869 lm

**Luminaire luminous flux:** 736 lm

**A:** 400 mm

**B:** 955 mm

**C:** 1150 mm

**D:** 150 mm

**Dali 2:** Verfügbar

**Bewegungsmelder:** Nicht Verfügbar

**Bluetooth-Steuerung:** Nicht Verfügbar

**Track-System:** Nicht Verfügbar

**Sádrokarton:** Nicht Verfügbar

**Gewicht:** 1300 g

**Lucis ZK2.L2.GA.61\_pc(1) GEO LED / LDC (Polar)**

Luminaire: Lucis ZK2.L2.GA.61\_pc(1) GEO LED  
Lamps: 1 x LED G6

