

GEO ZK2.L2.GA.61Y



Typ: Pendelleuchte

Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

Metallteile: lackiertes Stahlblech RAL 9005 (.61)

Federung: schwarzes Kabel

Montagemöglichkeiten: Decke/Decke (A), Decke/Track(B), Track/Track (C) oder Gipskarton (D)



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	D	DALI 2	IK 08	IK 10	Bluetooth	Dimmer	Occupancy sensor	1300
6,2	4000	869	736	400	955	1150	150	M	-	-	-	-	-	1300

Spannung: 230V

IK Code: IK01

Vorschalgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 6,2 W

Farbtemperatur: 4000 K

Module luminous flux: 869 lm

Luminaire luminous flux: 736 lm

A: 400 mm

B: 955 mm

C: 1150 mm

D: 150 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar

Bluetooth-Steuerung: Nicht Verfügbar

Track-System: Nicht Verfügbar

Sádrokarton: Nicht Verfügbar

Gewicht: 1300 g

Lucis ZK2.L2.GA.61_pc(1) GEO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZK2.L2.GA.61_pc(1) GEO LED
Lamps: 1 x LED G6

