

GEO ZK2.L2.GD.61Y


**Typ:** Pendelleuchte

**Lampenschirm:** weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

**Metallteile:** lackiertes Stahlblech RAL 9005 (.61)

**Federung:** schwarzes Kabel

Montagemöglichkeiten: Decke/Decke (A), Decke/Track(B), Track/Track (C) oder Gipskarton (D)



| W   | K    | Module<br>luminous<br>flux lm | Luminaire<br>luminous<br>flux lm | A   | B   | C    | D   | DALI<br>2 | IK<br>08 | IK<br>10 | Bluetooth | Manual | Person |      |
|-----|------|-------------------------------|----------------------------------|-----|-----|------|-----|-----------|----------|----------|-----------|--------|--------|------|
| 6,2 | 4000 | 869                           | 736                              | 400 | 955 | 1150 | 150 | M         | -        | -        | -         | -      | D      | 1100 |

**Spannung:** 230V

**IK Code:** IK01

**Vorschaltgerät:** Driver

**CRI:** >90

**LED-Lebensdauer:** L80/F10 50000 Stunden

**Watt:** 6,2 W

**Farbtemperatur:** 4000 K

**Module luminous flux:** 869 lm

**Luminaire luminous flux:** 736 lm

**A:** 400 mm

**B:** 955 mm

**C:** 1150 mm

**D:** 150 mm

**Dali 2:** Verfügbar

**Bewegungsmelder:** Nicht Verfügbar

**Bluetooth-Steuerung:** Nicht Verfügbar

**Track-System:** Nicht Verfügbar

**Sádrokarton:** Verfügbar

**Gewicht:** 1100 g

**Lucis ZK2.L2.GD.61\_pc(1) GEO LED / LDC (Polar)**

Luminaire: Lucis ZK2.L2.GD.61\_pc(1) GEO LED  
Lamps: 1 x LED G6

