Technický list

ZED ZK2.L1.ZB.XYR

Typ: lampa wisząca
Abażurek: szkło białe, ręcznie produkowane, trzy-warstwowe, satyn opal mat
Części metalowe: stal malowana RAL 9003 (.60) lub RAL 9005 (.61)
Zawieszenie: biały lub czarny kabel

Opcje montażu: sufit/sufit (A), sufit/track (B), track/track (C) lub płyta gipsowo-kartonowa (D)



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2						
10,1	3000	1358	1132	400	955	1320	M	–	–	–	R	–	1600

Napięcie: 230V
IK kod: IK01
Układ zapłonowy: Driver
CRI: >90
Życie LED: L80/F10 50000 godzin
Watt: 10,1 W
Temperatura barwowa: 3000 K
Module luminous flux: 1358 lm
Luminaire luminous flux: 1132 lm
A: 400 mm
B: 955 mm
C: 1320 mm
Dali 2: Dostępne
Czujnik ruchu: Niedostępne
Moduł awaryjny: Niedostępne

LUCIS, s. r. o., Heršpická 814/5a, 639 00 Brno, Tel.: +420 543 248 881, E-mail: info@lucis.eu

Track system: Dostępne

Sádrokarton: Niedostępne

Waga: 1600 g