

PRIMA BS14.K1.P14.XY

Typ: stropní a nástěnné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Těleso svítidla: hliník lakovaný RAL 9016 (.41), RAL 9005 (.45), RAL Argento dorato (.70), RAL Bronz (.73) nebo RAL Mosaz (.74)



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	DALI 2	IK01	IK08	Bluetooth	Track	Weight
9,6	3000	1237	829	140	100	M	-	-	Q*	-	900

Napětí: 230V

IK kód: IK01

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 9,6 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 1237 lm

Světelný tok svítidla: 829 lm

A: 140 mm

B: 100 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Zavěšení do sádkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 900 g

Lucis BS14.K1.P14.X PRIMA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis BS14.K1.P14.X PRIMA LED
Lamps: 1 x LED G5

