


PRIMA BS24.K1.P24.XY

Typ: stropní a nástěnné svítidlo

Stínítko: bílé ručně fukané trojvrstvé sklo opál mat

Tělo svítidla: hliník lakovaný RAL 9016 (.41), RAL 9005 (.45), RAL Argento dorato (.70), RAL Bronz (.73) nebo RAL Mosaz (.74)



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	DALI 2	☺	☺	☺	☺	☺	☺
18,1	3000	2378	1593	240	110	M	O*	-	Q*	-	-	1900

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 18,1 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 2378 lm

Světelný tok svítidla: 1593 lm

A: 240 mm

B: 110 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Dostupné na poptávku

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Zavěšení do sádkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 1900 g

Lucis BS24.K1.P24.X PRIMA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis BS24.K1.P24.X PRIMA LED
Lamps: 1 x LED G5

