


PRIMA BS24.K4.P24.XY

Typ: Decken- und Wandleuchte

Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

Leuchte: Aluminium lackiert – RAL 9016 (.41), RAL 9005 (.45), RAL Argento dorato (.70), RAL Bronze (.73) oder RAL Messing (.74)



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	DALI 2	Handicap	Fire	Bluetooth	Track	Weight
12,5	4000	1771	1187	240	110	M	O*	-	Q*	-	1900

Spannung: 230V

IK Code: IK01

Vorschalgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 12,5 W

Farbtemperatur: 4000 K

Module luminous flux: 1771 lm

Luminaire luminous flux: 1187 lm

A: 240 mm

B: 110 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Verfügbar auf Anfrage

Notlichtmodul: Nicht Verfügbar

Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage

Track-System: Nicht Verfügbar

Sádrokarton: Nicht Verfügbar

Gewicht: 1900 g

Lucis BS24.K4.P24.X PRIMA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis BS24.K4.P24.X PRIMA LED
Lamps: 1 x LED G5

