


PRIMA BS24.K4.P24.XY

Type: luminaire de plafond et mural

Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat

Luminaire: aluminium laqué RAL 9016 (.41), RAL 9005 (.45), RAL Argento dorato (.70), RAL Bronze (.73) ou RAL Laiton (.74)



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	DALI 2	🚶	🚶	📶	📦	👤
12,5	4000	1771	1187	240	110	M	O*	-	Q*	-	1900

Tension: 230V

IK code: IK01

Ballaste: Driver

CRI: >90

La vie de LED: L80/F10 50000 heures

Watt: 12,5 W

Température Couleur: 4000 K

Module luminous flux: 1771 lm

Luminaire luminous flux: 1187 lm

A: 240 mm

B: 110 mm

Dali 2: Disponible

Capteur de mouvement: Disponible sur demande

Module d'urgence: Non disponible

Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande

Track system: Non disponible

Sádrokarton: Non disponible

Poids: 1900 g

Lucis BS24.K4.P24.X PRIMA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis BS24.K4.P24.X PRIMA LED
Lamps: 1 x LED G5

