

PRIMA BS44.K1.P44.XY

Typ: Decken- und Wandleuchte

Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

Leuchte: Aluminium lackiert – RAL 9016 (.41), RAL 9005 (.45), RAL Argento dorato (.70), RAL Bronze (.73) oder RAL Messing (.74)



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	DALI 2	IK01	IK08	Bluetooth	Track-System	Weight
44,5	3000	5810	3892	440	130	M	O*	P*	Q*	-	4400

Spannung: 230V

IK Code: IK01

Vorschalgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 44,5 W

Farbtemperatur: 3000 K

Module luminous flux: 5810 lm

Luminaire luminous flux: 3892 lm

A: 440 mm

B: 130 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Verfügbar auf Anfrage

Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage

Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage

Track-System: Nicht Verfügbar

Sádrokarton: Nicht Verfügbar

Gewicht: 4400 g

Lucis BS44.K1.P44.X PRIMA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis BS44.K1.P44.X PRIMA LED
Lamps: 1 x LED G5

