



PRIMA BS44.K3.P44.XY

Typ: stropní a nástěnné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Tělo svítidla: hliník lakovaný RAL 9016 (.41), RAL 9005 (.45), RAL Argento dorato (.70), RAL Bronz (.73) nebo RAL Mosaz (.74)



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	DALI 2	☺	☺	☺	☺	☺	☺
29	3000	3945	2643	440	130	M	O*	P*	Q*	-	-	4400

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 29 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 3945 lm

Světelný tok svítidla: 2643 lm

A: 440 mm

B: 130 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Dostupné na poptávku

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Zavěšení do sádkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 4400 g

Lucis BS44.K3.P44.X PRIMA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis BS44.K3.P44.X PRIMA LED
Lamps: 1 x LED G5

