

PRIMA BS44.K4.P44.XY

Typ: Decken- und Wandleuchte

Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

Leuchte: Aluminium lackiert – RAL 9016 (.41), RAL 9005 (.45), RAL Argento dorato (.70), RAL Bronze (.73) oder RAL Messing (.74)



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	DALI 1	DALI 2	CORR	IK	IP	BT	Track	Weight
29	4000	4133	2769	440	130	L	M	N*	O*	P*	Q*	-	4400

Spannung: 230V

IK Code: IK01

Vorschalgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 29 W

Farbtemperatur: 4000 K

Module luminous flux: 4133 lm

Luminaire luminous flux: 2769 lm

A: 440 mm

B: 130 mm

Dali 1: Verfügbar

Dali 2: Verfügbar

Korridor-Funktion: Verfügbar auf Anfrage

Bewegungsmelder: Verfügbar auf Anfrage

Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage

Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage

Track-System: Nicht Verfügbar

Gewicht: 4400 g

Lucis BS44.K4.P44.X PRIMA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis BS44.K4.P44.X PRIMA LED
Lamps: 1 x LED G5

