


**PRIMA** BS44.K4.P44.XY

**Typ:** lampa naścienna i sufitowa

**Abażurek:** szkło białe, ręcznie produkowane, trzy-warstwowe, satyn opal mat

**Oprawa oświetleniowa:** aluminium malowane RAL 9016 (.41), RAL czarna 9005 (.45), RAL Argento dorato (.70), RAL Brąz (.73) lub RAL Mosiądz (.74)



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	DALI 1	DALI 2	CORR	IP	Q	BT	TH	Weight
29	4000	4133	2769	440	130	L	M	N*	O*	P*	Q*	-	4400

**Napięcie:** 230V

**IK kod:** IK01

**Układ zapłonowy:** Driver

**CRI:** >90

**Życie LED:** L80/F10 50000 godzin

**Watt:** 29 W

**Temperatura barwowa:** 4000 K

**Module luminous flux:** 4133 lm

**Luminaire luminous flux:** 2769 lm

**A:** 440 mm

**B:** 130 mm

**Dali 1:** Dostępne

**Dali 2:** Dostępne

**Koridor funkcja:** Dostępne na żądanie

**Czujnik ruchu:** Dostępne na żądanie

**Moduł awaryjny:** Dostępne na żądanie

**Sterowanie Bluetooth:** Dostępne na żądanie

**Track system:** Niedostępne

**Waga:** 4400 g

Lucis BS44.K4.P44.X PRIMA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis BS44.K4.P44.X PRIMA LED  
Lamps: 1 x LED G5

