

POLARIS ZKS.P ZKS.P2.300.XM


**Type:** luminaire suspendu

**Abat-jour:** verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat

**Les pièces métalliques:** acier laqué RAL 9003 (.31), RAL 9005 (.61), RAL chrom (.77), chromé (.80) ou laiton (.84)

**Suspension:** conducteur à part de couleur blanche ou noire renforcé par un câble en acier aux éléments

POLARIS ZKS.P luminaires are **\*\*supplied as DALI dimmable\*\*** as standard equipment. Driver of the luminaire is placed inside the ceiling rose.



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	C	DALI 2	🚶	🚶➡	📶	📄	👤	
36	4000	5784	4974	300	2000	M	-	P*	Q*	R*	D*	3700

**Tension:** 230V

**IK code:** IK01

**Ballaste:** Driver

**CRI:** >90

**La vie de LED:** L80/F10 50000 heures

**Watt:** 36 W

**Température Couleur:** 4000 K

**Module luminous flux:** 5784 lm

**Luminaire luminous flux:** 4974 lm

**A:** 300 mm

**C:** 2000 mm

**Dali 2:** Disponible

**Capteur de mouvement:** Non disponible

**Module d'urgence:** Disponible sur demande

**Contrôle Bluetooth:** Disponible sur demande

**Track system:** Disponible sur demande

**Sádrokarton:** Disponible sur demande

**Poids:** 3700 g

Lucis ZKS.P2.300.X POLARIS ZKS.P LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZKS.P2.300.X POLARIS ZKS.P LED  
Lamps: 1 x LED G6

