



POLARIS S.P BS14.P1.200.XY

Typ: Decken- und Wandleuchte

Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

Leuchte: Aluminium lackiert – RAL weiss 9016 (.41), RAL schwarz 9005 (.45), RAL Kupfer (.72), RAL Bronze (.73) oder RAL Messing (.74)

Die Deckenversion hat Schutzart IP44, die Wandversion hat Schutzart IP40.



| W | K | Module luminous flux lm | Luminaire luminous flux lm | A | B | C | DALI 2 | Photoeye | PIR | Bluetooth | Dimmer | Weight |
|----|------|-------------------------|----------------------------|-----|-----|-----|--------|----------|-----|-----------|--------|--------|
| 11 | 3000 | 1656 | 1446 | 200 | 140 | 210 | M | - | - | Q* | - | 2000 |

Lucis BS14.P1.200.X POLARIS S.P LED / LDC (Polar)

Spannung: 230V

IK Code: IK01

Vorschaltgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 11 W

Farbtemperatur: 3000 K

Module luminous flux: 1656 lm

Luminaire luminous flux: 1446 lm

A: 200 mm

B: 140 mm

C: 210 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar

Notlichtmodul: Nicht Verfügbar

Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage

Track-System: Nicht Verfügbar

Sádrokarton: Nicht Verfügbar

Gewicht: 2000 g

Luminaire: Lucis BS14.P1.200.X POLARIS S.P LED
Lamps: 1 x LED G6

