



POLARIS S.P BS14.P2.200.XY

Typ: stropní a nástěnné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Těleso svítidla: lakovaný hliník – RAL bílá 9016 (.41), RAL černá 9005 (.45), RAL Měď (.72), RAL Bronz (.73) nebo RAL Mosaz (.74)

Stropní varianta má stupeň krytí IP44, nástěnná varianta IP40.



| W | K | Světelný tok modulu lm | Světelný tok svítidla lm | A | B | C | DALI 2 | IK01 | IK02 | Bluetooth | Track | Weight | |
|----|------|------------------------|--------------------------|-----|-----|-----|--------|------|------|-----------|-------|--------|------|
| 11 | 4000 | 1788 | 1561 | 200 | 140 | 210 | M | - | - | Q* | - | - | 2000 |

Lucis BS14.P2.200.X POLARIS S.P LED / LDC (Polar)

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 11 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 1788 lm

Světelný tok svítidla: 1561 lm

A: 200 mm

B: 140 mm

C: 210 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Zavěšení do sádkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 2000 g

Luminaire: Lucis BS14.P2.200.X POLARIS S.P LED
Lamps: 1 x LED G6

