



POLARIS S.P BS14.P2.200.XY

Type: luminaire de plafond et mural

Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat

Luminaire: aluminium en peint – RAL blanc 9016 (.41), RAL noir 9005 (.45), RAL Cuivre (.72), RAL Bronze (.73) ou RAL Laiton (.74)

La version de plafond a un degré de protection IP44, la version murale est IP40.



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	IK01	IK08	Bluetooth	Emergency	Weight
11	4000	1788	1561	200	140	210	M	-	-	Q*	-	2000

Lucis BS14.P2.200.X POLARIS S.P LED / LDC (Polar)

Tension: 230V

IK code: IK01

Ballaste: Driver

CRI: >90

La vie de LED: L80/F10 50000 heures

Watt: 11 W

Température Couleur: 4000 K

Module luminous flux: 1788 lm

Luminaire luminous flux: 1561 lm

A: 200 mm

B: 140 mm

C: 210 mm

Dali 2: Disponible

Capteur de mouvement: Non disponible

Module d'urgence: Non disponible

Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande

Track system: Non disponible

Sádrokarton: Non disponible

Poids: 2000 g

Luminaire: Lucis BS14.P2.200.X POLARIS S.P LED
Lamps: 1 x LED G6

