


POLARIS S.P BS19.P2.280.XY

Type: luminaire de plafond et mural

Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat

Luminaire: aluminium en peint – RAL blanc 9016 (.41), RAL noir 9005 (.45), RAL Cuivre (.72), RAL Bronze (.73) ou RAL Laiton (.74)

La version de plafond a un degré de protection IP44, la version murale est IP40.



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	IK01	IK08	Bluetooth	Emergency	Weight
22,7	4000	3516	3069	280	190	285	M	-	-	Q*	-	2500

Lucis BS19.P2.280.X POLARIS S.P LED / LDC (Polar)

Tension: 230V

IK code: IK01

Ballaste: Driver

CRI: >90

La vie de LED: L80/F10 50000 heures

Watt: 22,7 W

Température Couleur: 4000 K

Module luminous flux: 3516 lm

Luminaire luminous flux: 3069 lm

A: 280 mm

B: 190 mm

C: 285 mm

Dali 2: Disponible

Capteur de mouvement: Non disponible

Module d'urgence: Non disponible

Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande

Track system: Non disponible

Sádrokarton: Non disponible

Poids: 2500 g

Luminaire: Lucis BS19.P2.280.X POLARIS S.P LED
Lamps: 1 x LED G6

