



**POLARIS S.P** BS19.P3.280.XY

**Type:** luminaire de plafond et mural

**Abat-jour:** verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat

**Luminaire:** aluminium en peint – RAL blanc 9016 (.41), RAL noir 9005 (.45), RAL Cuivre (.72), RAL Bronze (.73) ou RAL Laiton (.74)

La version de plafond a un degré de protection IP44, la version murale est IP40.



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	IK01	IK04	Bluetooth	Track system	Weight
16,8	3000	2460	2148	280	190	285	M	-	-	Q*	-	2500

**Lucis BS19.P3.280.X POLARIS S.P LED / LDC (Polar)**

**Tension:** 230V

**IK code:** IK01

**Ballaste:** Driver

**CRI:** >90

**La vie de LED:** L80/F10 50000 heures

**Watt:** 16,8 W

**Température Couleur:** 3000 K

**Module luminous flux:** 2460 lm

**Luminaire luminous flux:** 2148 lm

**A:** 280 mm

**B:** 190 mm

**C:** 285 mm

**Dali 2:** Disponible

**Capteur de mouvement:** Non disponible

**Module d'urgence:** Non disponible

**Contrôle Bluetooth:** Disponible sur demande

**Track system:** Non disponible

**Sádrokarton:** Non disponible

**Poids:** 2500 g

Luminaire: Lucis BS19.P3.280.X POLARIS S.P LED  
Lamps: 1 x LED G6

