



**POLARIS S.P** BS24.P1.350.XY

**Type:** luminaire de plafond et mural

**Abat-jour:** verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat

**Luminaire:** aluminium en peint – RAL blanc 9016 (.41), RAL noir 9005 (.45), RAL Cuivre (.72), RAL Bronze (.73) ou RAL Laiton (.74)

La version de plafond a un degré de protection IP44, la version murale est IP40.



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	IK01	IK08	Bluetooth	Track system	Weight
28,5	3000	4044	3531	350	240	345	M	-	P*	Q*	-	3900

**Lucis BS24.P1.350.X POLARIS S.P LED / LDC (Polar)**

**Tension:** 230V

**IK code:** IK01

**Ballaste:** Driver

**CRI:** >90

**La vie de LED:** L80/F10 50000 heures

**Watt:** 28,5 W

**Température Couleur:** 3000 K

**Module luminous flux:** 4044 lm

**Luminaire luminous flux:** 3531 lm

**A:** 350 mm

**B:** 240 mm

**C:** 345 mm

**Dali 2:** Disponible

**Capteur de mouvement:** Non disponible

**Module d'urgence:** Disponible sur demande

**Contrôle Bluetooth:** Disponible sur demande

**Track system:** Non disponible

**Sádrokarton:** Non disponible

**Poids:** 3900 g

Luminaire: Lucis BS24.P1.350.X POLARIS S.P LED  
Lamps: 1 x LED G6

