

POLARIS ZKS.P ZKS.P1.200.XM


Type: luminaire suspendu

Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat

Les pièces métalliques: acier laqué RAL 9003 (.31), RAL 9005 (.61), RAL chrom (.77), chromé (.80) ou laiton (.84)

Suspension: conducteur à part de couleur blanche ou noire renforcé par un câble en acier aux éléments

POLARIS ZKS.P luminaires are ****supplied as DALI dimmable**** as standard equipment. Driver of the luminaire is placed inside the ceiling rose.



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	C	DALI 2	IK01	IK02	Bluetooth	Track system	Sádrokarton	Weight
14,8	3000	2202	1915	200	2000	M	-	P*	Q*	R*	D*	3100

Tension: 230V

IK code: IK01

Ballaste: Driver

CRI: >90

La vie de LED: L80/F10 50000 heures

Watt: 14,8 W

Température Couleur: 3000 K

Module luminous flux: 2202 lm

Luminaire luminous flux: 1915 lm

A: 200 mm

C: 2000 mm

Dali 2: Disponible

Capteur de mouvement: Non disponible

Module d'urgence: Disponible sur demande

Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande

Track system: Disponible sur demande

Sádrokarton: Disponible sur demande

Poids: 3100 g

Lucis ZKS.P1.200.X POLARIS ZKS.P LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZKS.P1.200.X POLARIS ZKS.P LED
Lamps: 1 x LED G6

