


OMNIA ZT2.6.K2.O2.XY

Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo

Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.60), RAL 9005 (.61) nebo RAL 7016 (.62)

Závěs: tyčový



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	C	DALI 1	DALI 2	CORR	☺	☺	Bluetooth	☺	☺
13,4	4000	1930	1499	335	420	-	M	-	-	-	Q*	-	4000

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 13,4 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 1930 lm

Světelný tok svítidla: 1499 lm

A: 335 mm

C: 420 mm

Dali 1: Nedostupné

Dali 2: Dostupné

Koridor funkce: Nedostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Hmotnost: 4000 g

Lucis ZT2.6.K2.O2.X_pc(2) OMNIA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZT2.6.K2.O2.X_pc(2) OMNIA LED
Lamps: 1 x LED G5

