


OMNIA ZT2.12.K2.O2.XY

**Typ:** závěsné svítidlo

**Stínítko:** akrylátové sklo

**Kovové části:** ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.60), RAL 9005 (.61) nebo RAL 7016 (.62)

**Závěs:** tyčový



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	C	DALI 1	DALI 2	CORR	☺	☺	Bluetooth	☺	☺
13,4	4000	1930	1499	605	420	-	M	-	-	-	Q*	-	5000

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >90

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 13,4 W

**Teplota chromatičnosti:** 4000 K

**Světelný tok modulu:** 1930 lm

**Světelný tok svítidla:** 1499 lm

**A:** 605 mm

**C:** 420 mm

**Dali 1:** Nedostupné

**Dali 2:** Dostupné

**Koridor funkce:** Nedostupné

**Pohybový senzor:** Nedostupné

**Nouzový modul:** Nedostupné

**Bluetooth ovládání:** Dostupné na poptávku

**Track systém:** Nedostupné

**Hmotnost:** 5000 g

Lucis ZT2.12.K2.O2.X\_pc(2) OMNIA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZT2.12.K2.O2.X\_pc(2) OMNIA LED  
Lamps: 1 x LED G5

