


OMNIA ZT4.K1.02.XY

**Typ:** Pendelleuchte

**Lampenschirm:** Acrylglas

**Metallteile:** lackiertes Stahlblech RAL 9003 (.60), RAL 9005 (.61) oder RAL 7016 (.62)

**Federung:** Stahlrohr



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 1	DALI 2	CORR	Emergency	Bluetooth	Track	Weight
29	3000	3826	2969	605	335	420	-	M	-	-	-	Q*	6500

**Vorschalgerät:** Driver

**CRI:** >90

**LED-Lebensdauer:** L80/F10 50000 Stunden

**Watt:** 29 W

**Farbtemperatur:** 3000 K

**Module luminous flux:** 3826 lm

**Luminaire luminous flux:** 2969 lm

**A:** 605 mm

**B:** 335 mm

**C:** 420 mm

**Dali 1:** Nicht Verfügbar

**Dali 2:** Verfügbar

**Korridor-Funktion:** Nicht Verfügbar

**Bewegungsmelder:** Nicht Verfügbar

**Notlichtmodul:** Nicht Verfügbar

**Bluetooth-Steuerung:** Verfügbar auf Anfrage

**Track-System:** Nicht Verfügbar

**Gewicht:** 6500 g

Lucis ZT4.K1.02.X\_pc(4) OMNIA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZT4.K1.02.X\_pc(4) OMNIA LED  
Lamps: 1 x LED G5

