



OMNIA ZT4.K1.02.XY

Type: luminaire suspendu

Abat-jour: verre acrylique

Les pièces métalliques: acier laqué RAL 9003 (.60), RAL 9005 (.61) ou RAL 7016 (.62)

Suspension: tube



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 1	DALI 2	CORR	☺	☺	☺	☺	☺	☺
29	3000	3826	2969	605	335	420	-	M	-	-	-	Q*	-	-	6500

Ballaste: Driver

CRI: >90

La vie de LED: L80/F10 50000 heures

Watt: 29 W

Température Couleur: 3000 K

Module luminous flux: 3826 lm

Luminaire luminous flux: 2969 lm

A: 605 mm

B: 335 mm

C: 420 mm

Dali 1: Non disponible

Dali 2: Disponible

fonction Corridor: Non disponible

Capteur de mouvement: Non disponible

Module d'urgence: Non disponible

Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande

Track system: Non disponible

Poids: 6500 g

Lucis ZT4.K1.02.X_pc(4) OMNIA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZT4.K1.02.X_pc(4) OMNIA LED
Lamps: 1 x LED G5

