



OMNIA ZT4.K2.O2.XY

Typ: Pendelleuchte

Lampenschirm: Acrylglas

Metallteile: lackiertes Stahlblech RAL 9003 (.60), RAL 9005 (.61) oder RAL 7016 (.62)

Federung: Stahlrohr



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 1	DALI 2	CORR	IP	BT	Track	Weight
29	4000	4008	3110	605	335	420	-	M	-	-	-	Q*	6500

Vorschalgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 29 W

Farbtemperatur: 4000 K

Module luminous flux: 4008 lm

Luminaire luminous flux: 3110 lm

A: 605 mm

B: 335 mm

C: 420 mm

Dali 1: Nicht Verfügbar

Dali 2: Verfügbar

Korridor-Funktion: Nicht Verfügbar

Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar

Notlichtmodul: Nicht Verfügbar

Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage

Track-System: Nicht Verfügbar

Gewicht: 6500 g

Lucis ZT4.K2.O2.X_pc(4) OMNIA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZT4.K2.O2.X_pc(4) OMNIA LED
Lamps: 1 x LED G5

