

INFINITY II 24.K1.60Y




Type: luminaire suspendu

Abat-jour: verre acrylique

Les pièces métalliques: acier laqué RAL 9003 (.60)

Suspension: câbles d'acier avec câble blanc

Collier décoratif: acier laqué RAL 9003 (.31), RAL 9005 (.39), RAL Argento Dorato (.70) ou RAL Laiton (.74)



| W | K | Module luminous flux lm | Luminaire luminous flux lm | A | B | C | D | E | DALI 2 | | | | | | |
|------|------|-------------------------------|----------------------------------|------|------|-----|-----|------|-----------|---|----|----|---|---|-------|
| 74,8 | 3000 | 9656 | 6760 | 1433 | 1033 | 600 | 220 | 1000 | M | - | P* | Q* | - | - | 12350 |

CRI: >90

La vie de LED: L80/F10 50000 heures

Watt: 74,8 W

Température Couleur: 3000 K

Module luminous flux: 9656 lm

Luminaire luminous flux: 6760 lm

A: 1433 mm

B: 1033 mm

C: 600 mm

D: 220 mm

E: 1000 mm

Dali 2: Disponible

Capteur de mouvement: Non disponible

Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande

Track system: Non disponible

Sádrokarton: Non disponible

Poids: 12350 g

Lucis 24.K1.X_pc(4) Infinity II / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis 24.K1.X_pc(4) Infinity II
Lamps: 1 x LED G5

