

INFINITY II 25.K2.60Y



Typ: Pendelleuchte

Lampenschirm: Acrylglas

Metallteile: lackiertes Stahlblech RAL 9003 (.60)

Federung: Seilaufhängung mit weißem Kabel

Kragen dekorative : lackiertes Stahlblech RAL 9003 (.31), RAL 9005 (.39), RAL Argento Dorato (.70) oder RAL Messing (.74)



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	D	E	DALI 2	☺	☺	☺	☺	☺	☺
112,2	4000	15174	10622	1849	1630	600	220	600	M	-	P*	Q*	-	-	17800

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 112,2 W

Farbtemperatur: 4000 K

Module luminous flux: 15174 lm

Luminaire luminous flux: 10622 lm

A: 1849 mm

B: 1630 mm

C: 600 mm

D: 220 mm

E: 600 mm

Dali 2: Verfügbar

Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage

Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage

Track-System: Nicht Verfügbar

Sádrokarton: Nicht Verfügbar

Gewicht: 17800 g

Lucis 25.K2.X_pc(6) Infinity II / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis 25.K2.X_pc(6) Infinity II
Lamps: 1 x LED G5

