


MAIA S7.L1B.M320

**Typ:** Deckenleuchte

**Lampenschirm:** weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

**Leuchte:** weiß lackiertes Stahlblech



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	☺	☹	✱	📄	🏷️
14,5	3000	2007	1503	150	320	360	M	-	-	-	-	3200

**Spannung:** 230V

**IK Code:** IK01

**Vorschalgerät:** Driver

**CRI:** >90

**LED-Lebensdauer:** L80/F10 50000 Stunden

**Watt:** 14,5 W

**Farbtemperatur:** 3000 K

**Module luminous flux:** 2007 lm

**Luminaire luminous flux:** 1503 lm

**A:** 150 mm

**B:** 320 mm

**C:** 360 mm

**Dali 2:** Verfügbar

**Bewegungsmelder:** Nicht Verfügbar

**Notlichtmodul:** Nicht Verfügbar

**Bluetooth-Steuerung:** Nicht Verfügbar

**Track-System:** Nicht Verfügbar

**Sádrokarton:** Nicht Verfügbar

**Gewicht:** 3200 g

Lucis S7.L1B.M320 MAIA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S7.L1B.M320 MAIA LED  
Lamps: 1 x LED G5

