

## CAPSULE ZL.L2.C15.XY

**Typ:** Pendelleuchte

**Lampenschirm:** weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

**Metallteile:** lackiertes Aluminium – RAL 7012 (.47), RAL 9003 (.60), RAL 9005 (.61), RAL 3012 (.75) oder RAL 6011 (.76)

**Federung:** Seilaufhängung mit weißem oder schwarzem Kabel

Der Abstrahlwinkel kann durch die Lampenschirmeinstellung geändert werden, siehe Position A, B oder C.

Die Position der Glaskugel ändert sich nicht, lediglich die Höhe des Aluminiumschirms lässt sich verstellen.



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	IK01	IK08	Bluetooth	Track-System	Weight	
6,2	4000	869	522	170	270	2000	M	-	-	-	R*	D*	2100

Lucis ZL.L2.C15.X CAPSULE LED / LDC (Polar)

**Spannung:** 230V

**IK Code:** IK01

**Vorschaltgerät:** Driver

**CRI:** >90

**LED-Lebensdauer:** L80/F10 50000 Stunden

**Watt:** 6,2 W

**Farbtemperatur:** 4000 K

**Module luminous flux:** 869 lm

**Luminaire luminous flux:** 522 lm

**A:** 170 mm

**B:** 270 mm

**C:** 2000 mm

**Dali 2:** Verfügbar

**Bewegungsmelder:** Nicht Verfügbar

**Notlichtmodul:** Nicht Verfügbar

**Bluetooth-Steuerung:** Nicht Verfügbar

**Track-System:** Verfügbar auf Anfrage

**Sádrokarton:** Verfügbar auf Anfrage

**Gewicht:** 2100 g

Luminaire: Lucis ZL.L2.C15.X CAPSULE LED  
Lamps: 1 x LED G6

