


FORUM ZL3.K1.042.Y

**Typ:** Pendelleuchte

**Lampenschirm:** weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

**Metallteile:** lackiertes Stahlblech RAL 9006 strukturiert

**Federung:** Seilaufhängung mit transparentem Kabel



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 1	DALI 2	IK	IP	Bluetooth	Track-System	Weight
36,1	3000	4448	3426	415	80	2000	-	M	-	P*	Q*	-	4600

**Spannung:** 230V

**IK Code:** IK01

**Vorschalgerät:** Driver

**CRI:** >90

**LED-Lebensdauer:** L80/F10 50000 Stunden

**Watt:** 36,1 W

**Farbtemperatur:** 3000 K

**Module luminous flux:** 4448 lm

**Luminaire luminous flux:** 3426 lm

**A:** 415 mm

**B:** 80 mm

**C:** 2000 mm

**:** Nicht Verfügbar

**Dali 2:** Verfügbar

**Bewegungsmelder:** Nicht Verfügbar

**Notlichtmodul:** Verfügbar auf Anfrage

**Bluetooth-Steuerung:** Verfügbar auf Anfrage

**Track-System:** Nicht Verfügbar

**Gewicht:** 4600 g

Lucis ZL3.K1.042 FORUM LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZL3.K1.042 FORUM LED  
Lamps: 1 x LED G5

