


IZAR C ZL1.IC.K2.150.91Y

Type: luminaire suspendu

Abat-jour: verre acrylique

Luminaire: tôle en acier peint en blanc

Suspension: câbles d'acier avec câble transparent



| W | K | Module luminous flux lm | Luminaire luminous flux lm | A | B | C | D | DALI 2 | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
|-----|------|-------------------------------|----------------------------------|-----|-----|------|-----|-----------|---|----|---|----|----|------|
| 9,6 | 4000 | 1295 | 1070 | 150 | 150 | 2000 | 150 | - | - | P* | - | R* | D* | 1300 |

Tension: 230V

IK code: IK06

Ballaste: Driver

CRI: >90

La vie de LED: L80/F10 50000 heures

Watt: 9,6 W

Température Couleur: 4000 K

Module luminous flux: 1295 lm

Luminaire luminous flux: 1070 lm

A: 150 mm

B: 150 mm

C: 2000 mm

D: 150 mm

Dali 2: Disponible

Capteur de mouvement: Disponible

Module d'urgence: Disponible sur demande

Contrôle Bluetooth: Disponible

Track system: Disponible sur demande

Sádrokarton: Disponible sur demande

Poids: 1300 g

Lucis ZL1.IC.K2.150.X IZAR C LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZL1.IC.K2.150.X IZAR C LED
Lamps: 1 x LED 103/73-G5

