




IZAR C ZL1.IC.K2.150.91Y

Type: luminaire suspendu

Abat-jour: verre acrylique

Luminaire: tôle en acier peint en blanc

Suspension: câbles d'acier avec câble transparent



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	D	DALI 2	☺	☺	☺	☺	☺	☺
9,6	4000	1295	1070	150	150	2000	150	-	-	P*	-	R*	-	1300

Tension: 230V

IK code: IK06

Ballaste: Driver

CRI: >90

La vie de LED: L80/F10 50000 heures

Watt: 9,6 W

Température Couleur: 4000 K

Module luminous flux: 1295 lm

Luminaire luminous flux: 1070 lm

A: 150 mm

B: 150 mm

C: 2000 mm

D: 150 mm

Dali 2: Non disponible

Capteur de mouvement: Non disponible

Module d'urgence: Disponible sur demande

Contrôle Bluetooth: Non disponible

Track system: Disponible sur demande

Sádrokarton: Non disponible

Poids: 1300 g

Lucis ZL1.IC.K2.150.X IZAR C LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZL1.IC.K2.150.X IZAR C LED
Lamps: 1 x LED 103/73-G5

