



**IZAR C ZL1.IC.K1.250.91Y**

**Type:** luminaire suspendu

**Abat-jour:** verre acrylique

**Luminaire:** tôle en acier peint en blanc

**Suspension:** câbles d'acier avec câble transparent



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	D	DALI 2	☺	☺	☺	☺	☺	☺
18,5	3000	2414	1925	250	250	2000	250	M	-	P*	Q*	R*	D*	2500

**Tension:** 230V

**IK code:** IK06

**Ballaste:** Driver

**CRI:** >90

**La vie de LED:** L80/F10 50000 heures

**Watt:** 18,5 W

**Température Couleur:** 3000 K

**Module luminous flux:** 2414 lm

**Luminaire luminous flux:** 1925 lm

**A:** 250 mm

**B:** 250 mm

**C:** 2000 mm

**D:** 250 mm

**Dali 2:** Disponible

**Capteur de mouvement:** Non disponible

**Module d'urgence:** Disponible sur demande

**Contrôle Bluetooth:** Disponible sur demande

**Track system:** Disponible sur demande

**Sádrokarton:** Disponible sur demande

**Poids:** 2500 g

Lucis ZL1.IC.K1.250.X IZAR C LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZL1.IC.K1.250.X IZAR C LED  
Lamps: 1 x LED D180-G5

