




IZAR C ZL1.IC.K2.250.91Y

Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo

Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný

Závěs: lankový s transparentním kabelem



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	D	DALI 2	☺	☺	☺	☺	☺	☺
18,5	4000	2529	2016	250	250	2000	250	M	-	P*	Q*	R*	D*	2500

Napětí: 230V

IK kód: IK06

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 18,5 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 2529 lm

Světelný tok svítidla: 2016 lm

A: 250 mm

B: 250 mm

C: 2000 mm

D: 250 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Dostupné na poptávku

Zavěšení do sádkkartonu: Dostupné na poptávku

Hmotnost: 2500 g

Lucis ZL1.IC.K2.250.X IZAR C LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZL1.IC.K2.250.X IZAR C LED
Lamps: 1 x LED D180-G5

