


IZAR C ZL1.IC.K2.250.91Y

Typ: Pendelleuchte
Lampenschirm: Acrylglas
Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech
Federung: Seilaufhängung mit transparentem Kabel



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	D	DALI 2	☺	☺	☺	☺	☺	☺
18,5	4000	2529	2016	250	250	2000	250	M	-	P*	Q*	R*	D*	2500

Spannung: 230V
IK Code: IK06
Vorschalgerät: Driver
CRI: >90
LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden
Watt: 18,5 W
Farbtemperatur: 4000 K
Module luminous flux: 2529 lm
Luminaire luminous flux: 2016 lm
A: 250 mm
B: 250 mm
C: 2000 mm
D: 250 mm
Dali 2: Verfügbar
Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar
Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage
Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage
Track-System: Verfügbar auf Anfrage
Sádrokarton: Verfügbar auf Anfrage
Gewicht: 2500 g

Lucis ZL1.IC.K2.250.X IZAR C LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZL1.IC.K2.250.X IZAR C LED
 Lamps: 1 x LED D180-G5

