


IZAR C ZL1.IC.K1.330.91Y

- Typ:** Pendelleuchte
- Lampenschirm:** Acrylglas
- Leuchte:** weiß lackiertes Stahlblech
- Federung:** Seilaufhängung mit transparentem Kabel



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	D	DALI 2	☺	☺	☺	☺	☺	☺
26	3000	3329	2691	330	330	2000	330	M	-	P*	Q*	R*	D*	3700

- Spannung:** 230V
- IK Code:** IK06
- Vorschalgerät:** Driver
- CRI:** >90
- LED-Lebensdauer:** L80/F10 50000 Stunden
- Watt:** 26 W
- Farbtemperatur:** 3000 K
- Module luminous flux:** 3329 lm
- Luminaire luminous flux:** 2691 lm
- A:** 330 mm
- B:** 330 mm
- C:** 2000 mm
- D:** 330 mm
- Dali 2:** Verfügbar
- Bewegungsmelder:** Nicht Verfügbar
- Notlichtmodul:** Verfügbar auf Anfrage
- Bluetooth-Steuerung:** Verfügbar auf Anfrage
- Track-System:** Verfügbar auf Anfrage
- Sádrokarton:** Verfügbar auf Anfrage
- Gewicht:** 3700 g

Lucis ZL1.IC.K1.330.X IZAR C LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZL1.IC.K1.330.X IZAR C LED
Lamps: 1 x LED D180-G5

