



IZAR C ZL1.IC.K2.330.91Y

Typ: Pendelleuchte

Lampenschirm: Acrylglas

Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech

Federung: Seilaufhängung mit transparentem Kabel



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	D	DALI 2	☺	☺	☺	☺	☺	☺
26	4000	3488	2820	330	330	2000	330	M	-	P*	Q*	R*	-	3700

Spannung: 230V

IK Code: IK06

Vorschaltgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 26 W

Farbtemperatur: 4000 K

Module luminous flux: 3488 lm

Luminaire luminous flux: 2820 lm

A: 330 mm

B: 330 mm

C: 2000 mm

D: 330 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar

Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage

Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage

Track-System: Verfügbar auf Anfrage

Sádrokarton: Nicht Verfügbar

Gewicht: 3700 g

Lucis ZL1.IC.K2.330.X IZAR C LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZL1.IC.K2.330.X IZAR C LED
Lamps: 1 x LED D180-G5

