


IZAR C ZL4.IC.K1.440.91Y

- Typ:** Pendelleuchte
- Lampenschirm:** Acrylglas
- Leuchte:** weiß lackiertes Stahlblech
- Federung:** Seilaufhängung mit transparentem Kabel



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	D	DALI 1	DALI 2	CORR	IK06	IP40	Bluetooth	Track-System	Weight
37,7	3000	4448	3 696	440	440	2000	440	-	M	N*	-	P*	Q*	-	8000

- Spannung:** 230V
- IK Code:** IK06
- Vorschalgerät:** Driver
- CRI:** >90
- LED-Lebensdauer:** L80/F10 50000 Stunden
- Watt:** 37,7 W
- Farbtemperatur:** 3000 K
- Module luminous flux:** 4448 lm
- Luminaire luminous flux:** 3 696 lm
- A:** 440 mm
- B:** 440 mm
- C:** 2000 mm
- D:** 440 mm
- Dali 1:** Nicht Verfügbar
- Dali 2:** Verfügbar
- Korridor-Funktion:** Verfügbar auf Anfrage
- Bewegungsmelder:** Verfügbar
- Notlichtmodul:** Verfügbar auf Anfrage
- Bluetooth-Steuerung:** Verfügbar auf Anfrage
- Track-System:** Verfügbar
- Gewicht:** 8000 g

Lucis ZL4.IC.K1.440.X IZAR C LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZL4.IC.K1.440.X IZAR C LED  
Lamps: 1 x LED 252/160-G5

