



IZAR C ZL4.IC.K2.440.91Y

Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo

Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný

Závěs: lankový s transparentním kabelem



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	D	DALI 1	DALI 2	CORR	IK06	IP40	Bluetooth	Track	Weight
37,7	4000	4659	3872	440	440	2000	440	-	M	N*	-	P*	Q*	-	8000

Napětí: 230V

IK kód: IK06

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 37,7 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 4659 lm

Světelný tok svítidla: 3872 lm

A: 440 mm

B: 440 mm

C: 2000 mm

D: 440 mm

Dali 1: Nedostupné

Dali 2: Dostupné

Koridor funkce: Dostupné na poptávku

Pohybový senzor: Dostupné

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Dostupné

Hmotnost: 8000 g

Lucis ZL4.IC.K2.440.X IZAR C LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZL4.IC.K2.440.X IZAR C LED
Lamps: 1 x LED 252/160-G5

