



IZAR C ZL4.IC.K2.440.91Y

Type: luminaire suspendu

Abat-jour: verre acrylique

Luminaire: tôle en acier peint en blanc

Suspension: câbles d'acier avec câble transparent



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	D	DALI 1	DALI 2	CORR	☑	☑	☑	☑	☑	☑
37,7	4000	4659	3872	440	440	2000	440	-	M	N*	-	P*	Q*	-	-	8000

Tension: 230V

IK code: IK06

Ballaste: Driver

CRI: >90

La vie de LED: L80/F10 50000 heures

Watt: 37,7 W

Température Couleur: 4000 K

Module luminous flux: 4659 lm

Luminaire luminous flux: 3872 lm

A: 440 mm

B: 440 mm

C: 2000 mm

D: 440 mm

Dali 1: Non disponible

Dali 2: Disponible

fonction Corridor: Disponible sur demande

Capteur de mouvement: Disponible

Module d'urgence: Disponible sur demande

Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande

Track system: Disponible

Poids: 8000 g

Lucis ZL4.IC.K2.440.X IZAR C LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZL4.IC.K2.440.X IZAR C LED
Lamps: 1 x LED 252/160-G5

