



IZAR C ZL4.IC.K1.600.91Y

- Typ:** Pendelleuchte
- Lampenschirm:** Acrylglas
- Leuchte:** weiß lackiertes Stahlblech
- Federung:** Seilaufhängung mit transparentem Kabel



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	D	DALI 1	DALI 2	CORR	IK	IP	Bluetooth	Track-System	Weight
46,1	3000	5810	4822	600	600	2000	600	-	M	N*	-	P*	Q*	-	14400

Spannung: 230V

IK Code: IK06

Vorschalgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 46,1 W

Farbtemperatur: 3000 K

Module luminous flux: 5810 lm

Luminaire luminous flux: 4822 lm

A: 600 mm

B: 600 mm

C: 2000 mm

D: 600 mm

Dali 1: Nicht Verfügbar

Dali 2: Verfügbar

Korridor-Funktion: Verfügbar auf Anfrage

Bewegungsmelder: Verfügbar

Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage

Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage

Track-System: Verfügbar

Gewicht: 14400 g

Lucis ZL4.IC.K1.600.X IZAR C LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZL4.IC.K1.600.X IZAR C LED
Lamps: 1 x LED 340/200-G5

