



## IZAR C ZL4.IC.K2.600.91Y

- Typ:** Pendelleuchte
- Lampenschirm:** Acrylglas
- Leuchte:** weiß lackiertes Stahlblech
- Federung:** Seilaufhängung mit transparentem Kabel



| W    | K    | Module luminous flux lm | Luminaire luminous flux lm | A   | B   | C    | D   | DALI 1 | DALI 2 | CORR | IK | IP | Bluetooth | Track-System | Weight |
|------|------|-------------------------|----------------------------|-----|-----|------|-----|--------|--------|------|----|----|-----------|--------------|--------|
| 46,1 | 4000 | 6087                    | 5052                       | 600 | 600 | 2000 | 600 | -      | M      | N*   | -  | P* | Q*        | -            | 14400  |

**Spannung:** 230V

**IK Code:** IK06

**Vorschalgerät:** Driver

**CRI:** >90

**LED-Lebensdauer:** L80/F10 50000 Stunden

**Watt:** 46,1 W

**Farbtemperatur:** 4000 K

**Module luminous flux:** 6087 lm

**Luminaire luminous flux:** 5052 lm

**A:** 600 mm

**B:** 600 mm

**C:** 2000 mm

**D:** 600 mm

**Dali 1:** Nicht Verfügbar

**Dali 2:** Verfügbar

**Korridor-Funktion:** Verfügbar auf Anfrage

**Bewegungsmelder:** Verfügbar

**Notlichtmodul:** Verfügbar auf Anfrage

**Bluetooth-Steuerung:** Verfügbar auf Anfrage

**Track-System:** Verfügbar

**Gewicht:** 14400 g

Lucis ZL4.IC.K2.600.X IZAR C LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZL4.IC.K2.600.X IZAR C LED  
Lamps: 1 x LED 340/200-G5

