



**IZAR C ZL4.IC.K2.600.91Y**

**Type:** luminaire suspendu

**Abat-jour:** verre acrylique

**Luminaire:** tôle en acier peint en blanc

**Suspension:** câbles d'acier avec câble transparent



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	D	DALI 1	DALI 2	CORR	☑	☑	☑	☑	☑	☑
46,1	4000	6087	5052	600	600	2000	600	-	M	N*	-	P*	Q*	-	14400	

**Tension:** 230V

**IK code:** IK06

**Ballaste:** Driver

**CRI:** >90

**La vie de LED:** L80/F10 50000 heures

**Watt:** 46,1 W

**Température Couleur:** 4000 K

**Module luminous flux:** 6087 lm

**Luminaire luminous flux:** 5052 lm

**A:** 600 mm

**B:** 600 mm

**C:** 2000 mm

**D:** 600 mm

**Dali 1:** Non disponible

**Dali 2:** Disponible

**fonction Corridor:** Disponible sur demande

**Capteur de mouvement:** Disponible

**Module d'urgence:** Disponible sur demande

**Contrôle Bluetooth:** Disponible sur demande

**Track system:** Disponible

**Poids:** 14400 g

**Lucis ZL4.IC.K2.600.X IZAR C LED / LDC (Polar)**

Luminaire: Lucis ZL4.IC.K2.600.X IZAR C LED  
Lamps: 1 x LED 340/200-G5

