



## IZAR C IC.K2.330.X

**Typ:** Decken- und Wandleuchte

**Lampenschirm:** Acrylglas, Seiten weiß (.91) oder schwarz (.93)

**Leuchte:** weiß lackiertes Stahlblech



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	DALI 1	DALI 2	CORR	IK	IP	Bluetooth	Track-System	Weight
26	4000	3488	2820	330	-	M	N*	-	P*	Q*	-	3300

**Spannung:** 230V

**IK Code:** IK06

**Vorschalgerät:** Driver

**CRI:** >90

**LED-Lebensdauer:** L80/F10 50000 Stunden

**Watt:** 26 W

**Farbtemperatur:** 4000 K

**Module luminous flux:** 3488 lm

**Luminaire luminous flux:** 2820 lm

**A:** 330 mm

**Dali 1:** Nicht Verfügbar

**Dali 2:** Verfügbar

**Korridor-Funktion:** Verfügbar auf Anfrage

**Bewegungsmelder:** Verfügbar

**Notlichtmodul:** Verfügbar auf Anfrage

**Bluetooth-Steuerung:** Verfügbar auf Anfrage

**Track-System:** Verfügbar

**Gewicht:** 3300 g

Lucis IC.K2.330.X IZAR C LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis IC.K2.330.X IZAR C LED  
Lamps: 1 x LED D180-G5

