


IZAR C IC.K4.440.X

Typ: Decken- und Wandleuchte

Lampenschirm: Acrylglas, Seiten weiß (.91) oder schwarz (.93)

Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	DALI 1	DALI 2	CORR	IK	IP	Bluetooth	Track-System	Weight
26,9	4000	3348	2899	440	-	M	N*	-	P*	Q*	-	7800

Spannung: 230V

IK Code: IK06

Vorschaltgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 26,9 W

Farbtemperatur: 4000 K

Module luminous flux: 3348 lm

Luminaire luminous flux: 2899 lm

A: 440 mm

Dali 1: Nicht Verfügbar

Dali 2: Verfügbar

Korridor-Funktion: Verfügbar auf Anfrage

Bewegungsmelder: Verfügbar

Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage

Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage

Track-System: Verfügbar

Gewicht: 7800 g

Lucis IC.K4.440.X IZAR C LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis IC.K4.440.X IZAR C LED
Lamps: 1 x LED D180-G5

